

CARTA CERAMICA ULTRA TEMP 300

Ultra Temp 300 è realizzato con fibre refrattarie libere, ad alta purezza e senza amianto. Ultra temp 300 è resistente all'ossidazione e alla riduzione di atmosfere, metalli non ferrosi fusi, vapore, gran parte dei prodotti chimici, solventi, scintille e schizzi di metallo fuso.

Offre eccezionale isolamento termico, bassa conduttività termica e accumulo di calore, buona rigidità dielettrica, elevata resilienza, resistenza meccanica e termica agli urti e assorbimento acustico.

Può essere tagliato con normali forbici e formato in forme complesse.

Utilizzare per isolamento elettrico e termico a basso costo, separatori, manipolazione di metalli, guarnizioni, imbottiture e migliaia di usi in ogni laboratorio, negozio e impianto di produzione.

CARTA CERAMICA ULTRA TEMP 390

Ultra Temp 390 è realizzato in tessuto non tessuto, a base di ossido di allumina, ad alta purezza, fibre refrattarie ed è disponibile in forma di rotolo largo 25 , 50 e 75 mm , pronto all'uso.

Resistente alle scintille e agli schizzi di metallo fuso, alla maggior parte dei prodotti chimici e ai solventi.

Offre eccezionale isolamento termico, bassa conduttività termica e accumulo di calore, buona rigidità dielettrica, elevata resilienza, resistenza agli shock meccanici e termici e assorbimento acustico.

Può essere tagliato con normali forbici e formato in forme complesse.

Utilizzare per isolamento elettrico e termico a basso costo, separatori, manipolazione di metalli, guarnizioni, imbottiture e migliaia di usi in ogni laboratorio e impianto di produzione.

